

Dane techniczne – realizacja dźwięku i obrazu w trakcie spotkania informacyjnego w Warszawie

1. Monitor 75": Panasonic TH-75EF1W
2. Dostępne przyłącza i interfejsy:

a) Matryca audio z wbudowanym mikserem - TOA M9000-M2

Aktualna konfiguracja matrycy: 6x4 - możliwa rozbudowa do max 8x8. Dodatkowe wejścia i wyjścia dodawane są parami. Aktualnie wykorzystane jest 6 wejść (4x mikrofon, 2x dźwięk wyciągnięty z HDMI), oraz 3 wyjścia (wyjście na każdą salę). Do dyspozycji, przy aktualnej konfiguracji, pozostało wyjście 4, wstępnie skonfigurowane jako suma mikrofonów.

b) Matryca HDMI w konfiguracji 4x4

Aktualnie zajęte są 4 wejścia i 2 wyjścia.

in1 - floorbox w sali 1

in2 - floorbox 1 w sali 2

in3 - floorbox 2 w sali 2

in4 - bezprzewodowy system prezentacyjny AWIND WIPG-1000

out1 - projektor sala 1

out2 - monitor sala 2

Do dyspozycji pozostają 2 wyjścia, oraz ewentualne wejście (pod warunkiem odłączenia od systemu prezentera bezprzewodowego).

c) Zarządzanie systemem

Aby zarządzać systemem za pomocą panelu sterowania - lub pliku wykonywalnego .exe - należy połączyć się z siecią bezprzewodową Sterowanie FNP.